

**teksomak**

**ROCKER**

**ROCKER 34**

**VAGON  
DRILL**



**CE**

# ROCKER 34

WAGON DRILLING

<b>GENEL BİLGİLER</b> GENERAL INFORMATION	Motor / Engine	47 kW @2000 rpm	
	Ağırlığı / Weight	2900 kg	6394 lb
<b>ÇEKİŞ SİSTEMİ</b> PULLING SYSTEM	Hidrolik Motorlu, Frenli, Palet / Hydraulic Engine, Frame and Crawler		
<b>KIZAK BİLGİLERİ</b> FEED FRAME	Boyu / Length	5,00 m	16,40 ft
	Stroğu / Stroke	4,10 m	13,45 ft
	Askı - Baskı Kuvveti / Push - Pull Force	50 kN	11241 lbf
<b>DELME BİLGİLERİ</b> DRILLING	Delme Hızı / Drill Speed	0 - 120 cm/dk	0 - 4,72 in/dk
	Delme Çapı / Drilling Diameter	2,5" - 4" (tabanca ile çalışır) / (with hammer)	
	Delme Derinliği / Drilling Depth	50 m	164 ft
Kapasiteler delgi şartları, delme açısı ve delgi ekipmanlarına göre değişebilir. Bu değerler referans olması için verilmiştir. The capacities may differ according to ground parameters, drilling angle and drilling equipment. These values are given only as a reference.			
<b>ROTASYON MOTORU</b> ROTATION UNIT	Devir / Drive Engine	115 rpm	
	Tork / Torque	1197 Nm	883 lbft
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity		65 lt	17,16 gal
Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity		150 lt	39,60 gal

SFS Teksomak'ın haber vermeden modifikasyon yapma hakkı saklıdır. / SFS Teksomak has right to make modification without any notice.

## AVANTAJLARI

Hidrolik baskıya sahiptir ve delik dibi tabanca (DTH) ile çalışır.  
Paletleri sayesinde zor zemin koşullarında rahat ilerler.  
Palet dengeleyici pistonları ile engelleri aşarken dengesini kaybetmez.  
Güçlü motoru sayesinde delik delerken ve zorlu arazi tırmanışlarında yüksek performans gösterir.  
Yürüyüş sırasında kullanıcı için platforma sahiptir bu sayede kullanıcı delik değiştirirken makine ile beraber seyahat eder.  
Kuvvetli baskı ve rotasyon motorlarına sahiptir.  
Sahip olduğu geniş hacimli yağ tankı ve soğutucusu ile, uzun ömürlü ve verimli yağ kullanımı sağlamaktadır.  
Kaliteli markalar kullanılarak üretildiği için arıza problemi en aza indirgenmiştir ve yedek parça sıkıntısı yoktur.  
2,5" - 4" çaplarında tabanca ile delme kapasitesine sahiptir.  
Zemine 22°'den 90°'ye kadar delgi pozisyonu verebilme imkanı sağlamaktadır.

## ADVANTAGES

Rocker34 has hydraulic pull and push force and works with DTH hammer.  
Rocker34 can move easily with its crawlers in the hard conditions.  
Rocker34 cannot lose its balance with the helping of crawler balance pistons.  
Rocker34 has powerful engine to help easy drilling and travelling.  
Rocker34 has a user platform to move with machine while changing the hole.  
Rocker34 has enhanced push force and rotation engine.  
Rocker34 has large oil tank and an oil cooler; therefore, the oil is used more efficient and long time.  
Rocker34 is manufactured with high quality materials, therefore, it serve its owner without problem.  
Rocker34 can drill 2,5" - 4" of hole sizes with DTH hammer.  
Rocker34 can drill with giving from 22° to 90° of drilling position.

ASO 1. O.S.B. Türkmenistan Caddesi No: 13 Sincan 06935 Ankara / TÜRKİYE - TURKEY

Tel / Phone: +90 312 394 47 24 - +90 312 394 47 25 - +90 312 395 15 93

Faks / Fax: +90 312 395 62 07

info@teksomak.com

www.teksomak.com