



VDD

VDD 5

**VAGON
DRILL**



CE

www.teksomak.com

VDD

5

WAGON
DRILLING

GENEL BİLGİLER GENERAL INFORMATION	Motor / Engine	38 kW @2000 rpm	
	Ağırlığı / Weight	2300 kg	50,71 lb
KIZAK BİLGİLERİ FEED FRAME	Boyu / Length	5,00 m	16,40 ft
	Stroğu / Stroke	4,10 m	13,45 ft
	Askı - Baskı Kuvveti / Push - Pull Force	50 kN	11241 lbf
DELME BİLGİLERİ DRILLING	Delme Hızı / Drill Speed	0 - 120 cm/dk	0 - 4,72 in/dk
	Delme Çapı / Drilling Diameter	2,5" - 4" (tabanca ile çalışır) / (with hammer)	
	Delme Derinliği / Drilling Depth	50 m	164 ft

Kapasiteler delgi şartları, delme açısı ve delgi ekipmanlarına göre değişebilir. Bu değerler referans olması için verilmiştir.
The capacities may differ according to ground parameters, drilling angle and drilling equipment. These values are given only as a reference.

ROTASYON MOTÖRÜ ROTATION UNIT	Devir / Drive Engine	115 rpm	
	Tork / Torque	1197 Nm	883 lbft
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity		50 lt	13 gal
Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity		250 lt	66 gal

SFS Teksomak'ın haber vermeden modifikasyon yapma hakkı saklıdır. / SFS Teksomak has right to make modification without any notice.

AVANTAJLARI

Hidrolik baskıya sahiptir ve delik dibi tabanca (DTH) ile çalışır.
Yürüyüşü geri kaçmaz 3 (üç) tekerlekten, hidrolik çekişlidir.
Hidrolik tahrik, tandem pompa ile sağlanmaktadır.
Güçlü baskı ve rotasyon ile daha seri ve kolay delgi yapabilme imkanı sağlamaktadır.
Sahip olduğu geniş hacimli yağ tankı ve soğutucusu ile, uzun ömürlü ve verimli yağ kullanımı sağlamaktadır.
2,5" - 4" çaplarında tabanca ile delme kapasitesine sahiptir.
Zemine 22°'den 90°'ye kadar delgi pozisyonu verebilme imkanı sağlamaktadır.
Şaseye bağlı 4 piston yardımıyla sarsıntısız delgi imkanı sağlamaktadır.

ADVANTAGES

VDD5 has hydraulic pull and push force and works with DTH hammer.
VDD5 is moving with 3 wheel hydraulic trailer.
VDD5 is manufactured with high quality materials to maintain power and lifetime.
VDD5 provides easier and faster drilling with enhanced pull and push force and rotation.
VDD5 has a large volume of oil tank and oil cooler; therefore, the oil is used more efficient and long time.
VDD5 can drill 2,5" - 4" of hole sizes with DTH hammer.
VDD5 can drill with giving from 22° to 90° of drilling position.
VDD5 can provide undisturbed drilling with the help of balancing 4 pistons.

ASO 1. O.S.B. Türkmenistan Caddesi No: 13 Sincan 06935 Ankara / TÜRKİYE - TURKEY

Tel / Phone: +90 312 394 47 24 - +90 312 394 47 25 - +90 312 395 15 93

Faks / Fax: +90 312 395 62 07

info@teksomak.com

www.teksomak.com

